

# PORTAS DE ENTRADA

Deutsche Qualität, Monobloco, Porta Vidrada e Porta de Serviço



# Porta de entrada Deutsche Qualität



Modelo  
Carbone



- Painel monobloco de 102 mm: painel de espuma de poliestireno entre dois painéis de contraplacado de madeira
- Revestimento de alumínio fresado de 1,5 mm



- Vidros quádruplos: 6 texturado, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4,42 texturado laminado



- Caixilharia e aro R-P.TH
- Banda de poliamida reforçada com fibra de vidro
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada



- Vedação tripla no sistema de abertura
- Isolamento reforçado na barra
- Sistema de escoamento de água anodizado




- Puxador e roseta em aço inoxidável
- Fecho de gancho automático magnético
- Dobradiça Dr. Hahn regulável



Carbone



Céramic



Cristal



# Porta de entrada Monobloco



Modelo  
Capraia

## Performance 50



- Painéis monobloco de 46 mm em espuma de poliestireno extrudida comprimida entre dois painéis de contraplacado de madeira e revestimento em alumínio fresado de 1,5 mm
- Caixilharia e aro R-P.TH em poliamida reforçada com fibra de vidro
- 3.3' vidros laminados jato de areia, 14 GAS, 4 FE, 14 GAS, 5 jato de areia
- Tripla vedação no sistema de abertura, isolamento reforçado no aro
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada, Sistema de escoamento de água anodizado, Dois pontos anti soltura em aço inoxidável no lado oposto
- Puxador e roseta em aço inoxidável, fechadura de elevação com sete pontos de fecho, quatro pontos anti elevação, cilindro de segurança europeu
- Dobradiça Clamos, resistência 80 kg

## Grandlux 65

- Painéis monoblocos de 62 mm de espuma de poliestireno extrudida comprimida entre dois painéis de contraplacado de madeira e uma face de alumínio fresado de 1,5 mm
- Caixilharia e aro R-P.TH em poliamida reforçada com fibra de vidro
- 3.32 vidro laminado areado, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 areado
- Vedação tripla no sistema de abertura, Isolamento reforçado no aro
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada, Sistema de escoamento de água anodizado, Dois pontos anti soltura em aço inoxidável no lado oposto
- Puxador e roseta em aço inoxidável, cilindro europeu com cinco chaves de segurança e cartão de proprietário
- Dobradiça 3D regulável, resistência 120 kg




## Grandlux 85



- Painéis inteiriços de 82 mm em espuma de poliestireno extrudida comprimido entre dois painéis de contraplacado de madeira e revestimento em alumínio fresado de 1,5 mm
- Caixilharia e aro em poliamida reforçada com fibra de vidro R-P.TH
- 4.4<sup>2</sup> vidros laminados areados, 18 GAS, 4 transparentes, 18 GAS, 6 FE, 18 GAS, 6 areados
- Vedação tripla no sistema de abertura, Isolamento reforçado no aro
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada, Sistema de escoamento de água anodizado, Dois pontos anti soltura em aço inoxidável no lado oposto
- Puxador e roseta em aço inoxidável, Fecho de gancho magnético automático de três pontos
- Dobradiça Dr. Hahn ajustável

## Prestige 105

- Painéis inteiriços de 102 mm feitos de espuma de poliestireno extrudida comprimida entre dois painéis de contraplacado de madeira e uma face de alumínio fresado de 1,5 mm
- Caixilharia e aro R-P.TH em poliamida reforçada com fibra de vidro
- Vidros quádruplos 6 texturado, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4,42 texturado laminado
- Vedação tripla no sistema de abertura, Isolamento reforçado no caixilho
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada, Sistema de escoamento de água anodizado, Dois pontos anti soltura em aço inoxidável no lado oposto
- Puxador e roseta em aço inoxidável, Fecho magnético de gancho automático de três pontos
- Dobradiça Dr. Hahn ajustável



Andros



Asinara



Açores



Boa Vista



Brava



Cabrera



Cabrera Alunox



Capraia



Caprera



Capri



Corfou



Corfou Alunox



Corse



Corse Alunox



Cunda



Cunda Alunox



Dia



Fogo



Gozo



Ibiza



Kassos



Lampedusa



Leucade



Lipari



Lisse



Lundy



Madeira



Maio



Malte



Molat



Molat Alunox



Montecristo



Mindelo



Paxos



Paxos Alunox



Pianosa



Rhodes



Rinia



Rinia Alunox



Salina



Samos



Santorini



Sicile



Sicile Alunox



Silba



Catane



Dortmund



Emmen



Essen



Florenzia



Santo Antão



Santa Luzia



São Nicolau



São Vincente



Tilos



Tilos Plus



Vir



Vulcano



Zante 1



Zante 2



Zante 3



Baar



Bale



Bergün



Bulle



Francfort



Geneve



Kalmar



Kyoto



Lausanne



Leipzig



Lucerne



Meyrin



Milano



Napoles



Onex



Oslo



Palermo



Pully



Remia



Roma



Salzbourg



Sapporo



Sendai



Sienna



Tokyo



Torino



Treves



Ushuaia



Venecia




# Porta de Serviço



## Modelo PSO

- Visor Standard: 392 mm (Vidro aparente: 269 mm)
- Visor Serie Fria: 4, 12 Alu, 44<sup>2</sup>
- Visor ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44<sup>2</sup> WGE
- Visor ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44<sup>2</sup> WGE



## Serie Fria





## Onduline




## Architect





 - Painéis de 30 mm em poliestireno extrudido (XPS)


 - Painéis de 30 mm em poliestireno extrudido (XPS)  
- Revestimento de alumínio


 - Painéis de 30 mm em poliestireno extrudido (XPS)  
- Revestimento em alumínio


 - Vidros 4, 12 Alu, 44<sup>2</sup> para Visor


 - Vidros 4 FE, 12 GAZ, 44<sup>2</sup> WGE para Visor


 - Vidros 4 FE, 16 GAZ, 44<sup>2</sup> WGE para Visor


 - Caixilharia e aro R-P.TH  
- Soleira com rutura térmica PMR anodizada, vedação dupla


 - Caixilharia e aro R-P.TH  
- Banda de poliamida reforçada com fibra de vidro  
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada


 - Caixilharia e aro R-P.TH  
- Banda de poliamida reforçada com fibra de vidro  
- Soleira de rutura térmica PMR anodizada


 - Tripla vedação no sistema de abertura  
- Isolamento reforçado no aro  
- Sistema de escoamento de água anodizado

 - Vedação tripla no sistema de abertura  
- Isolamento reforçado na barra  
- Sistema de escoamento de água anodizado

 - Vedação tripla no sistema de abertura  
- Isolamento reforçado na barra  
- Sistema de escoamento de água anodizado

 - Puxador em alumínio com tampa do cilindro independente  
- Cilindro europeu com três chaves  
- Dobradiça Clamos

 - Puxador e roseta em alumínio  
- Cilindro europeu com três chaves  
- Dobradiça clamos 80kg

 - Puxador e roseta em alumínio  
- Cilindro europeu com três chaves  
- Dobradiça Clamos 80kg



# Porta Vidrada



Onduline

Architect



- Sistema de isolamento de vidro perimetral
- Vidro para Onduline 4 FE, 12 GAZ, 44<sup>2</sup> WGE areado ou para Architect 4 FE, 16 GAZ, 44<sup>2</sup> WGE areado



- Caixilharia e aro R-P.TH
- Banda de poliamida reforçada com fibra de vidro
- Peitoril de rutura térmica PMR anodizado



- Vedação tripla no sistema de abertura
- Isolamento reforçado na barra
- Sistema de escoamento de água anodizado



- Puxador e roseta em aço inoxidável
- Cilindro europeu com três chaves
- Dois pontos anti soltura em aço inoxidável no lado oposto
- Dobradiça clamor de 80 kg



Asinara



Açores



Cabrera Inversé



Cabrera Norm.



Caprera



Corfou Inv.



Corfou Norm.



Corse Inv.



Corse Norm.



Dia



Leucade



Lipari Inv.



Lipari Norm.



Madeira



Malte



Milos



Molat Inv.



Molat Norm.



Paxos Inv.



Paxos Norm.



Pianosa Inv.



Pianosa Norm.



Rinia Inv.



Rinia Norm.



Sicile Inv.



Sicile Norm.



Silba



Syros



Tilos



Tinos



Vulcano



Zante Inv.



Zante Norm.



## Acessórios

### Marquise Schmetterling

- Opção standard da cobertura: 1500 x 865 x 235 mm
- Viga de caleira 34 x 93 mm
- Tubos de suporte 40 x 40 mm
- Vidro 332 jato de areia
- Alumínio com revestimento em pó Qualicoat / Qualimarine / Qualanod




### Marquise Consensus

- Toldos contemporâneos, 1250 x 1050 mm
- Policarbonato alveolar de 6 mm resistente aos UV
- Perfis de acabamento dianteiro e traseiro em alumínio lacado
- Perfis laterais em policarbonato
- Braços em aço lacado com acabamento em pintura epóxi



### Marquise Skydoor

- Marquise opção standard 1250 x 1050 mm
- Viga de caleira 137 x 100 mm
- Tubos de suporte 30 x 30 mm
- Vidros jato de areia 33<sup>2</sup>
- Alumínio com revestimento em pó Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



### Marquise Grandlux

- Marquise opção standard 1250 x 1050 mm com um poste ou opção por medida com dois postes
- Viga de caleira 137 x 100 mm
- Poste 100 x 100 mm com placa de fixação e tampa de plástico
- 332 vidros jato de areia
- Alumínio com revestimento em pó Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



### Marquise de Porta de Entrada em Policarbonato

- Altura 2000/2300 mm
- Secção transversal dos postes 120 x 64 mm
- Secção transversal da caleira 93 x 141 mm
- Cobertura em policarbonato de 10 mm resistente aos UV
- Travessa 80 x 43 mm, persiana em alumínio
- Janela de correr em alumínio sem rutura térmica com vidros 4.8.4, fechadura com chave
- Alumínio fixo com vidro 4.8.4
- Pintado segundo as normas Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

